

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto:	Blocco 30x50x20 tricamera lapillo
Impianto di fornitura:	Via Madonna delle Grazie, 115 04015 Priverno (Latina)
Tipologia:	("elemento per muratura in calcestruzzo vibrocompresso" come definito da UNI EN 771-3:2005)
Colore:	Grigio cemento
N° blocchi al m²:	10
Larghezza:	30 CM
Lunghezza:	50 CM
Altezza:	20 CM
Tipo di cls:	sabbia calcarea, Lapillo vulcanico e cemento R425
Aspetto dell'Imballo:	Pacchi reggettati Pezzi per piano N.6 Piani per pacco N.5 Pezzi per pacco N.30 Massa pacco Kg m ² per pacco 3



Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche rispondono ai requisiti stabiliti nella Norma Europea UNI EN 771-3:2005, con le seguenti precisazioni (si fa riferimento ai punti, prospetti e allegati della suddetta norma).

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	Valore
Larghezza	EN 772-16:2005	mm	300
Lunghezza		mm	500
Altezza di produzione		mm	190
Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali (lunghezza, larghezza e altezza)		mm	+3 / -5 (Categoria D1)
Spessore minimo delle pareti esterne (longitudinali / trasversali)		mm	20
Peso del singolo blocco	pesata semplice	kg	28
Percentuali di fori	UNI EN 772-2:2001	%	40
Massa volumica a secco lorda degli elementi	UNI EN 772-13:2002	kg/m ³	1900
Scostamenti ammissibili dalle masse volumiche dichiarate		%	± 10
Resistenza alla compressione (resistenza media normalizzata)	UNI EN 772-1:2002	MPa	>5,00
Resistenza al fuoco	Eurocodice EC2 - UNI 9502	Classe	EI 180

Nota: i valori dichiarati corrispondono ai valori nominali o medi della produzione standard. Le tolleranze e i limiti massimi e/o minimi indicati per i parametri quantitativi sono quelli stabiliti dalla norma UNI EN 771-3:2005 come limiti di accettazione.

Informazione di marcatura CE

	
PALLUZZI PREFABBRICATI PALLUZZI EDILCOMMERCIALE Via Staffaro, snc - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773924449 2009	
EN 771-3 Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II Modello: blocco in calcestruzzo vibrocompresso "30x50x20" lapillo	
Tolleranze dimensionali	
Categoria	D1
Planarità	NPD
Parallelismo piano	NPD
Configurazione	vedi disegno a Pag. 1
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	➤ 5,00 N/mm
Massa volumica a secco lorda degli elementi	1900 KG/MC
Area percentuale di fori	
Stabilità dimensionale, spostamento dovuto all'umidità	NPD
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Durabilità gelo-disgelo	NPD
Sostanze nocive	NPD

NPD: nessuna prestazione determinata.